

GSL42d



	GSL30d	GSL42d
	три фазы	три фазы

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ			
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА	24,0/30,0	33,0/41,3	
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP), кВт/кВА	23,2/29,0	31,5/39,3	
НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт	400	400	
ЧАСТОТА, Гц	50	50	
КОЛ-ВО ФАЗ	3	3	

ДВИГАТЕЛЬ			
МОДЕЛЬ	Deutz	Deutz	
ТИП	F4M2011	BF4M2011	
ТОПЛИВО	Дизель	Дизель	
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	4 в ряд	4 в ряд	
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см³	3110	3110	
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Атмосферный	Турбированный	
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Масляная	Масляная	
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Электростартер	Электростартер	
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин	1500	1500	
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ	Механический	Механический	
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт	29,0	38,2	
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP), кВт	27,6	36,4	
ОБЪЕМ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Макс), л	10	10	
ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Макс), л	Н/Д	Н/Д	
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% PRP, л/ч	5,3	7,1	
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% PRP, л/ч	7,1	9,4	
НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, Вольт	12	12	

ГЕНЕРАТОР			
МОДЕЛЬ	Stamford	Stamford	
ТИП	BCI 184F	BCI 184J	
ПОЛЮСА	4	4	
МАКС.МОЩНОСТЬ при 163/27°C (LTP) кВА	30	45	
ПРОИЗВОД. ПРИ НАГРУЗКЕ 75%	85,8	86,6	
СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ	Электронная	Электронная	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС			
ДЛИНА, мм	1800	1800	
ШИРИНА, мм	750	750	
ВЫСОТА, мм	1720	1720	
ВЕС, Кг	714	761	
ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, л	90	90	
ПРОДОЛЖ. РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 75% PRP, ч	16,9	12,8	