

GESAN G 12 000H AUTO	
Мощность, кВА/кВт	9,6/9,6
Вес и размеры	
Длина, мм	900
Ширина, мм	585
Высота, мм	600
Вес, кг	123
Емкость топливного бака, л	13
Уровень шума	
Звуковая мощность, дБА	97
Звуковое давление на 7м, дБА	77
Расход	
75% нагрузки, л/час	3
100% нагрузки, л/час	4,1

Двигатель	HONDA GX620
Охлаждение	Воздушное
Скорость, об/мин	3000
Вид топлива	Бензин АИ 92
Количество цилиндров	2
Рабочий объем двигателя, л	0,614
Мощность, кВт/л.с.	12,1/ 20
Ёмкость системы смазки	2 л
Расход масла на угар	1% от расхода топлива
Батарея	12 В 45 Ач 400А

Генератор	SINCRO FK2MBS
Регулятор напряжения	компаундный
Напряжение, В	400/230
Мощность, кВА	12
Частота, Гц	50

Панель автоматического управления	
Управляющий контроллер	Deep Sea 4420
Амперметр	1
Контакты	4P 25A
Вес и размеры	
Ширина, мм	300
Глубина, мм	210
Высота, мм	400
Вес, кг	9,5

Защита	
Автоматический выключатель	2P 40A, 2P 10A
Кнопка аварийного останова	
Исполнение	IP 32